



IDE_075/2026

Informativo de Declaração Exclusividade

23/09/2026

EMPRESA: FIRE EAGLE ARMORY INDÚSTRIA DE ARMAS LTDA

Solicitamos às empresas nacionais fabricantes dos produtos ou similares abaixo citados que se manifestem, com a devida comprovação e nos termos de nossa Norma de Emissão de Declaração de Exclusividade, em até 05 dias úteis após a divulgação deste informe (até 18h do dia 30/09/2026). Decorrido este prazo e não havendo manifestações em contrário, será expedida a respectiva declaração.

1-Produto: Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145F M-LOK

Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO, plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guardamão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra a chamusca padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translúcido para visualização das munições padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny mil-std 1913 na parte superior da caixa de culatra e trilhos picatinny removíveis nas laterais, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-145F M-LOK;

2- Produto: Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-160S M-LOK

Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 406,4 mm (16 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra a chamusca padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guardamão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-160SM-LOK;



3 - Produto: Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-160F M-LOK N° de identificação (part number): 22973 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO fuzil plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 406,4 mm (16 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translucido padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-160F M-LOK;

4- Produto: Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-200S M-LOK N° de identificação (part number): 22978 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 508 mm (20 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guardamão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-200S M-LOK;

5 - Produto: Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-200F M-LOK N° de identificação (part number): 22977 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 508 mm (20 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com



capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-200F M-LOK;

6 - Produto: Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-115SGP M-LOK N° de identificação (part number): 22991 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a- tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guardamão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-115SGP M- LOK;

7 - Produto: Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-115FGP M-LOK N° de identificação (part number): 22992 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL- STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-115FGP M-LOK;

8 - Produto: Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-145SGP M-LOK N° de identificação (part number): 22989 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com



capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guardamão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-145SGP M- LOK;

9- Produto: Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-145FGP M-LOK N° de identificação (part number): 22990 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL- STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-145FGP M-LOK;

10 - Produto: Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-905SM N° de identificação (part number): 22983 Descrição: (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 139,7 mm (5,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-905SM M-LOK (submetralhadora);

11- Produto: Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-905PR M-LOK N° de identificação (part number): 22986 Descrição: plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 139,7 mm (5,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento



“glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-905PR M-LOK;

12- Produto: Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-908SM N° de identificação (part number): 22984 Descrição: (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10”, guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 215,9 mm (8,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-908SM M-LOK (submetralhadora);

13- Produto: Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-908PR M-LOK N° de identificação (part number): 22987 Descrição: plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10”, guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 215,9 mm (8,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-908PR M-LOK;

14- Produto: Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-914SM N° de identificação (part number): 22985 Descrição: (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10”, guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento total do cano e compensador de recuo com 406,4mm (16 polegadas), sendo cano com 368,3mm (14,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito,



carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL- STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M- LOK com batente de mão traseiro(handstop) e cobertura de borracha no guarda-mão. modelo: carabina/fuzil FE- 914SM M-LOK (submetralhadora);

15- Produto: Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-914PR M-LOK N° de identificação (part number): 22988 Descrição: plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, com comprimento total do cano e compensador de recuo com 406,4mm (16 polegadas), sendo cano com 368,3 mm (14,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M- LOK com batente de mão traseiro(handstop). modelo: carabina/fuzil FE-914PR MLOK;

16- Produto: Supressor de ruído silenciador de tiro multicalibre em aço inoxidável Descrição: com adaptação rápida 3-lug e modular, capaz de realizar a desmontagem para limpeza, acabamento em PVD;

17- Produto: Supressor de ruído silenciador de tiro multicalibre em titânio N° de identificação (part number): 19630 Descrição: com adaptação rápida 3- lug e modular, capaz de realizar a desmontagem para limpeza, acabamento em PVD;

18- Produto: FUZIL calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-115S M-LOK N° de identificação (part number): 22966 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO, plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio ou acabamento em cerakoteda cor desejada, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de ação direta de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translúcido para visualização das munições padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny milstd 1913 na parte superior da caixa de culatra e trilhos picatinny removíveis nas laterais, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-115S MLOK;

19- Produto: Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145S M-LOK N° de identificação (part number): 22970 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia),acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro,



passo de raia 1:7", guarda mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra-chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145S MLOK;

20- Produto: Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-115F M-LOK N° de identificação (part number): 22965 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO fuzil plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra-chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translucido padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-115F M-LOK;

21- Produto: Carabina calibre .40S&W - carabina modelo FE-411S 11" N° de identificação (part number): 22864 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRA CARABINA calibre .40 S&W, montada sob plataforma AR, com sistema de operação blowback, retrocesso do conjunto da culatra por ação indireta dos gases criados pelo disparo, funcionamento semiautomático, cano de 11" (279,4 mm), com pista e raia forjado/martelado/usinado e nitretado, com 6 raias à direita e passo de 1:16", guarda-mão tipo Free Float fabricado em alumínio anodizado duro, com encaixe para acessórios no padrão M-LOK e trilho Picatinny conforme norma militar MIL-STD-1913, alavanca de manejo ambidestra com teclas independentes fabricada em alumínio de alta resistência e acabamento em anodização dura, seletor de tiro ambidestro e retém da culatra fabricados em aço de alta resistência, coronha rígida com tubo no padrão MIL-SPEC, gravação das posições de regulagem e 6 posições de abertura, tubo da coronha com gravação das posições para facilitar a posição que mais se adequa a ergonomia do operador, miras estilo flip-up ambidestras fabricadas em alumínio com acabamento anodizado preto fosco, com ajuste lateral na alça de mira, ajuste vertical e retículo na massa de mira, carregador com capacidade para 30 munições, fabricado em polímero e/ou metal de alta resistência e compatível com pistola Glock, sistema de disparo semiautomático com seletor de tiro de duas posições, segurança (travado) e semiautomático, projetado para garantir a intercambialidade de componentes entre armas concebidas na plataforma AR, janela de ejeção fabricada em polímero, conjunto da culatra com sistema de segurança inserido ao percussor, pino do percussor inserido ao sistema da culatra e desmontagem mediante uso de ferramentas, mecanismo do retém do carregador ambidestro com sistema de batente físico para o carregador, guarda-mato fabricado em polímero e quebra-chamas de 3 pontas com sistema "Eagle Lock", permitindo a inserção de supressor de ruídos de forma rápida e sem o uso de ferramentas.

